

MODELO		
Tipo	Cabina Simple	Cabina Doble
Tracción	4x4	
Versiones	Uso Intensivo	Uso Intensivo
MOTOR		
Combustible	Diesel	
Modelo	Power Stroke - Electrónico	
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	2.968	
Configuración	4 en línea, 16 válvulas	
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo Intercooler	
Relación de compresión	17 : 1	
Potencia (CV / rpm)	163/3.800	
Torque (Nm / rpm)	380/1.600	
PERFORMANCE		
Velocidad máxima (Km/h)	170	
Rendimiento de combustible (km/l)	10,8	10,0
TRANSMISIÓN		
Marca / Modelo	Eaton FSO-2405-A	
Tipo / Velocidades	Manual - 5 velocidades con sobremarcha y retroceso totalmente sincronizadas	
EMBRAGUE		
Tipo	Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable - Diámetro: 254 mm	
EJE TRASERO		
Tipo	Diferencial Dana "Trac-Lock" con deslizamiento limitado	
Relación	3,54:1	
Capacidad de carga (Kg)	1,742	
EJE DELANTERO		
Relación	3,55:1	
Capacidad de carga (Kg)	1,315	
Caja de transferencia / Relación	Borg Warner / 2,48:1	
DIRECCIÓN		
Tipo	Hidráulica a piñón y cremallera	
SUSPENSIÓN		
Delantera	Paralelogramo deformable - Barras de torsión - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas Barra estabilizadora de 25 mm de diámetro	
Trasera	Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis Barra estabilizadora de 16 mm de diámetro	
FRENOS		
Delanteros	De disco ventilado y ABS	
Traseros	Tambor con zapatas autoajustables y ABS	
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual	
NEUMÁTICOS		
Tipo	235/75 R15	
PESOS Y CAPACIDADES		
Peso en orden de marcha (Kg)	1,840	1,920
Peso bruto total (Kg)	2,860	3,020
Capacidad de carga (Kg)	1,020	1,100
Capacidad de remolque (Kg)	con frenos: 1.000 / sin frenos: 750	
Capacidad tanque de combustible (L)	75	
DIMENSIONES (mm)		
Distancia entre ejes	2,987	3,192
Largo total	5116	5,143
Ancho total (con espejos)	2,022	
Ancho total (sin espejos)	1,758	
Alto (descargado)	1,732	1,765
Caja de carga	-Largo -Ancho -Alto	1,377 419 600
Capacidad de vadeo (mm)	600	
Despeje mínimo del suelo (mm)	224	
Ángulo de ataque	27,5°	27,6°
Ángulo de salida	26,1°	29,4°
Ángulo ventral	22,3°	22,0°
EQUIPAMIENTO		
EXTERIOR		
Ganchos para sujeción de carga (interior / exterior)	4 / 8	4 / 4
Ganchos para remolque delanteros (2)	X	X
Gancho para remolque trasero	X	X
Llantas de acero de 15"	X	X
Amortiguación blindada antipiedra	X	X
Protector de carter	X	X
INTERIOR		
Alarma de luces encendidas	X	X
Asiento bipartido (40/60) con consola portaobjetos	X	-
Butacas individuales (40/40) con consola central	-	X
Posavasos	2	5
Radio AM/FM con CD y lectura MP3	X	X
Tapizado	Chess	



SurValley

**SEGURIDAD**

ABS en las cuatro ruedas	X	X
Inmovilizador de motor	X	X
Airbag para conductor y acompañante	X	X
Apoyacabezas regulables en altura	2	4
Cinturones delanteros inerciales regulables en altura	X	X
Columna de dirección colapsable	X	X
Barras de protección contra impactos en puertas	X	X
Tercera luz de stop	X	X

**CONFORT**

Aire acondicionado	X	X
Accionamiento de 4x4 automático	X	X
Butaca del conductor con ajuste en altura	-	X
Volante regulable en altura	X	X

**DESTACADOS**

SUSPENSIONES BLINDADAS

ABS

ELÁSTICOS REFORZADOS PARA MAYOR CARGA

A/A

DOBLE AIRBAG

JAULAS INTERNAS / EQUIPAMIENTOS MINEROS Y PETROLEROS, ETC.

MOTOR 3.0

MODELOS 2008